

Anschlüsse UW-3x

Anschlüsse	Verwendung
T	Anschluss für die TT-01 basierten Temperatursensoren
868-920 MHz Antenne	Funkmodul zur Verwendung mit WT-01/02 basierten drahtlosen Temperatursensoren sowie den funkbasierten Rollwinkelsensoren RAS 175 W, gleichzeitig max. 15 Temperatursensoren und 2 Rollwinkelsensoren
SB	Anschluss für die Sensorbox SB-22 oder SB-3x
SC	Ausgang zur Verbindung mit dem SB-Eingang einer anderen elektronischen Auswerte- und Versorgungseinheit (AE) der SIOS. Die Umweltmesswerte werden dann auf die andere Auswerteeinheit übertragen, so dass diese mit den gleichen Sensoren arbeiten kann.

Anschlussvarianten UW-3x

Artikel	Kurzbezeichnung	Anschlüsse
A033419	UW-32	1 x SB, 2 x T
A032471	UW-33	1 x SB, 3 x T
A032472	UW-34	1 x SB, 3 x T, Antenne
A032473	UW-35	1 x SC Zusatzmodul zu einem UW-32-34 Modul
A032474	UW-36	1 x SC, 3 x T Zusatzmodul zu einem UW-32-34 Modul

Zubehör UW-3x

Artikel	Kurzbezeichnung	Erläuterung
A033188.x.x	TT-01	alle TT-01 basierten Temperatursensoren
A038452	SB-22	alle SB-22 und SB-3x Sensorboxen mit Luftdrucksensor und optionalem Luftfeuchte-Sensor
	SB-3x	
A033189.x.x	WT-01	alle WT-01 drahtlosen Temperaturfühler mit Luft- oder Materialtemperatursensor
A038501	Kabel 5 m	Feuchtefühler in Stiftform für den SB-Anschluss
A042331	SB-Splitter	für gemeinsamen Anschluss eines externen Feuchtefühlers und einer Sensorbox an LCS oder Umweltmodul UW-3x
A040099	TT-01 Hub, passiv	Verteiler und Verlängerung bis max. 3 m für bis zu 5 TT-01 an einen Anschluss
A040107	TT-01 Hub, aktiv	Verteiler und aktive Verlängerung für bis zu 5 TT-01 an einen Anschluss, Kabellänge frei wählbar bis zu 15 m
A032475		SB-SC Verbindungskabel